

⑩ 日本国特許庁(J.P.)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-8837

⑬ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成4年(1992)1月13日

F 02 D 29/02
B 60 G 17/01
B 60 R 21/13
F 02 D 45/00

K

7049-3G
8817-3D
7626-3D
8109-3G

3 1 0 M

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

⑮ 発明の名称 車の横転防止装置

⑯ 特 願 平2-110954

⑰ 出 願 平2(1990)4月26日

⑱ 発 明 者 中 村 雅 晴 神奈川県横浜市港北区師岡町1132

⑲ 出 願 人 中 村 雅 晴 神奈川県横浜市港北区師岡町1132

明細書

1. 発明の名称 横転防止装置(Ⅱ)

2. 特許請求の範囲

1)、適宜な荷重検出装置により検出した荷重時の車の4輪にかかる静止荷重と、パネ位置とから、パネ上荷重とその重心の水平方向位置を算出し、これ等と、パネ下荷重とその重心の水平方向位置とから車全体の荷重とその重心の水平方向位置を算出、これにより、旋回走行中の車の外側の車輪の外側接地点P、P'を含む路面に垂直な平面と重心との距離D(右回旋の場合D₁、左回旋の場合D₂)を算出し、これと、 g/H (g は重力加速度、 H は車の重心高さ)と安全率を考慮して定めた常数 k 、適宜な加速度検出装置によって検出した法線加速度 a とから演算機により、 $a > kD$

又はこれ等と等価な式が成立する場合には自動的にアクセルを減速するか、警報を発するなどの安全措置が図られる様にした事を特徴とする横転防止装置。

2)、適宜な荷重検出装置によって検出した水平時の車の4輪にかかる静止荷重と、パネ位置とから、パネ上荷重とその重心の水平方向位置を算出、これ等と車の前後方向傾斜時(傾斜角 θ)

の前輪又は後輪にかかる荷重及びパネ上荷重の傾斜又は前側パネ設置部に関するモーメントと、傾斜前後に於ける両重力線の挟む角が傾斜角に等しい事を使って、演算機によりパネ上荷重の重心のパネ設置平面からの高さ H を算出する事を特徴とする演算装置。

3. 発明の詳細な説明

イ、発明の目的と従来技術

曲線状の道路を走る車には遠心力が働き、横転事故を起こす。遠心力は車の質量・速度・旋回半径等によって変動するが、その作用の程度は従来は運転者の経験から感覚的に判断する外なく、科学的に適切な対処は出来なかった。

本発明は横転事故を未然に防ぐ装置に関するものである。

ロ、発明の構成・作用

遠心力がすべて車の横転の為に費やされるものとすれば(即ち、車を旋回半径方向外方にスリップさせる効果等を無視すれば)、第1図、第2図で、右回旋の場合、外側接地点P、P'を結ぶ線を軸として、車を横転させようとするモーメント $mga \cdot H$ (m は全車質量、 a は旋回半径に対応する法線加速度、 H は重心Gの高さ)が働く。これに対し、 $mgs \cdot D$ (D はP、P'を含んで路面に垂直な

面と重心との距離、 g は重力加速度)のモーメントが車を安定させる方向に働く。従って

$$m a \cdot H > m g D_1$$

$$\therefore a > g D_1 / H \quad (1)$$

になれば車は傾転する事になる。

ここで、 H は、乗用車の場合は最低荷重(即ち重量+運転者重量)時と最大荷重時との間の変動が小さいので、例えば安全側の極値(H の最大値、即ち最低荷重時の値)をとるなどして一定値として扱う事が出来るので、同じく一定値である g と一括して g/H を一定値として扱い、更に、これに全体の安全率を考慮に入れて k と置換えれば(1)式は

$$a > k \cdot D_1 \quad (2)$$

と簡略化される。

従って、適宜な検出装置によって得た諸元を演算して、上式が成立つ状態に至った時に体安全装置が働く様にすれば傾転を防げるのである。

第4図はこの様な装置の構成の一例を示すブロックダイアグラムである。

第1図に示す車輪にかゝるバネ上荷重 $w_{11}, w_{12}, w_{13}, w_{14}$ は、それぞれのバネ部に設置された適宜な荷重検出装置(例えば歪ゲージ、ロードセル等)31, 32, 33, 34によって検出

され、演算機1はそれ等を入力として各荷重の特定時の値 $w_{11}, w_{12}, w_{13}, w_{14}$ (説明後記)を演算し、またそれ等の合力 W を算出する。演算機2はこれ等と、バネ設置点の前後方向間隔 l_1 及び左右方向間隔 d_1 (これ等は車種毎に一定で、設計上又は実測から既知であり、適宜な設定機構41, 42で入力される)とから W の位置、即ち重心 G の水平方向の位置(前後方向 l_2)、(左右方向 d_2)を算出する。

但し、これ等はバネ上荷重関係の諸元から得た結果であるから車全体の重量・重心のデータではない。車全体の重心等を求めるにはバネ下荷重を考慮せねばならない。

なほ、上記の重心位置算出は、車に加速度が加わっている状態では各車輪にかゝる荷重が変化するし、走行中は路面の凹凸や障害物によるピッチングやローリングの影響を受けるので、静止時の検出値・演算値を記憶、保持させる。

また、路面の傾斜も算出結果に影響するので、水平状態での検出値を用いる。

この演算機1には、前記の荷重検出値の外に適宜な速度検出機構35(勿論スピードメーターから取ってもよい)から得た速度 V を、また適宜な傾斜検出機構36から得た条件を入力する。そ

して $V=0$ 、即ち速度検出機構からの入力が無く、且水平、即ち傾斜検出機構からの入力が無い時(若干の許容範囲を設けて、水平からある角度以内は信号を発しないという様にしてもよい)にのみ $w_{11} \sim w_{14}$ を演算機2に入力する。前記の特定時の値とはこの条件下での出力の意である(条件外の時の値は第5図の演算機11に送られる)。

バネ下荷重は車種毎に一定で、設計上の計算値は実測によってその重量 W 、とその重心 O の位置(前後方向 l_1 、左右方向 d_1)が得られるからこれ等を設定機構43, 44, 45で演算機3に入力する。演算機3では他の入力 w_{11}, l_1, d_1 とから全車重量 W の重心 G の位置(前後方向 l_2 、左右方向 d_2)が W, W の合力計算で容易に求められる。

旋回方向が右か左かはハンドルの回転方向に対応し、またハンドルの回転は適宜な回転角検出機構(例えばロータリーエンコーダー等。本装置では、回転方向だけで、角度の精度は要らないから、より簡便な検出機構で間に合う)で容易に検出される。演算機4は、回転角検出機構37で検出されたハンドル回転角 θ の回転が右か左か(+か-)かで d_1 又は d_2 ($=d_1-d_2$)を出力する(例

えば $\theta > 0$ の時は回転角検出機構から演算機4に信号が発せられず、その間は演算機4は入力 d_1 を出力として演算機5に送り、他の場合には一定の信号が入力、その際は演算機4は d_2 と d_1 とから d_2 を出力するなどして)。 D_1 は演算機5で、 d_2 に、加算毎に一定で設計上あるいは実測から容易に知られる間隔 D_1 (設定機構46で入力)を加えて得られる。演算機6はこれと、設定機構47による入力である定数 k と、とで $k \cdot D_1$ を算出する。演算機7は両入力を比較演算して

$$a > k \cdot D_1$$

の時は安全装置51を発動する(アクセルを減らす、警報を発する等)。

なほ、演算機1で $w_{11} \sim w_{14}$ が算出されるのは静止、水平時だけであるのに対し、演算機4に θ の条件が入力される瞬間、そして $k \cdot D_1$ が算出されて演算機7で比較演算される瞬間等は走行中であって、その間に必ず時間的なずれがある(演算機4への θ の入力から演算機7の出力までは瞬間的)。従って $w_{11}, w_{12}, w_{13}, w_{14}$ 、或は演算機2・演算機3等の出力はその間ずっと、次の静止、水平の時まで記憶・保持されねばならない。

勿論、以上の説明に於いて、各入力の単位は同一歩調を取る様整合されねばならない。また、演算

圖は対応機能を通算分割或は集約してよいし、各式を等価で変換（例えば移項するなど）して、これに合わせて演算機の内容や組合わせを変えてもよい。また例えば、演算機2で d_{10} の代りに d_{11} を出力し（演算式の組立思想は同じ）、演算機3の入力 d_{10} の代りに d_{11} を入力して d_{10} を算出するなどしても同じ最終効果を得る事が出来る。これ等は以下の例に於いても同様である。

以上は重心高Hを既知の一定値として扱った場合だが、トラックの操縦に荷重が大きく、且つその変動の激しい場合にはそれでは通らない。そこで、次の様にHを自動的に算出する。

まずパネ上荷重の重心 G_1 のバネ平面からの高さ H_1 を求める。

4輪それぞれで検出される荷重 $w_{10} \sim w_{13}$ はバネ上荷重 W_1 の分力であって、それぞれその点での反力と釣合って居り、これから合力計算で、 G_1 の水平方向の位置 $d_{10} \sim d_{13}$ 等が演算機2によって算出されて居る。

今、第3図に示す様に、車が傾斜角 θ の斜面上にある状態を考えると、重力 G_1 が水平時の重力 G_1 と成す角は傾斜角に等しく θ だから、

$$H_1 = G_1 D / \cos \theta$$

然るに、

$$CD = AD - AC = AD - l_{10}$$

で、またモーメントの釣合条件から

$$AD = (w_{10} + w_{11}) L / W_1$$

だから

$$H_1 = [(w_{10} + w_{11}) L / W_1 - l_{10}] / \cos \theta \quad (3)$$

これは前輪側バネ設置点を結ぶ線に関するモーメントをとった結果だが、勿論、後輪側に関するモーメントをとっても同じ結果となる。（ $W_1 = w_{10} + w_{11} + w_{12} + w_{13}$ 、 $L = l_{10} + l_{11}$ の関係を util すれば各同じ結果に導く）。第5図に、上記算定値を得る演算の1例をブロックダイアグラムで示してあるが、上式の $w_{10} + w_{11}$ は演算機1で算出されるし、 W_1 も演算機1で、 l_{10} は演算機2でそれぞれ算出される。また θ は傾斜検出機構36から、既知の値は設定機構41からの入力として得られるから H_1 は一定の演算機によって算出される（図から目明なので説明は省略する）。

但し、前記の様に H_1 はバネ上だけの重心高であり、全車の重心高 H はバネ上荷重 W_1 とバネ下荷重 W_2 の合力である W の重心高でなくてはならないが、その求め方は既に本出願人の平成2年4月16日出願の“操縦防止装置”に示してあるの

で省略する。

ハ、発明の効果

以上に例示した様に、本発明によれば、従来は運転者の勘のみが頼りであった操縦事故防止が自動的になされるので、事故による損失を未然に防げるばかりでなく、運転者の疲労を軽減出来、それがまた事故防止効果を高めるなど、社会生活上極めて有用である。

4、図面の簡単な説明

第1図は車輪と荷重・重心等の位置関係を示す車の平面図。第2図は同じく後面図。第3図は同じく斜面上に於ける左側面図。第4図は本発明の装置による演算の1例を示すブロックダイアグラム。第5図は H_1 算出の1例を示すブロックダイアグラム。

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7はそれぞれ演算機。11, 12, 13, 14, 15はそれぞれ演算機。31, 32, 33, 34はそれぞれ荷重検出機構。35は速度検出機構。36は傾斜検出機構。37は角度検出機構。39は法線加速度検出機構。41, 42, 43, 44, 45, 46, 47はそれぞれ設定機構。51は安全機構。

特許出願人 中村 雅明




図 4





図 5



手 続 補 正 書

平成 0 2 年 0 8 月 0 1 日
平成 2 年 8 月 2 日 提出

特許庁長官 殿

1. 事件の表示 特願平 2 - 1 1 0 9 5 4
2. 発明の名称 横転防止装置 (1)
3. 補正をする者
事件との関係 特許出願人
〒 2 2 2
住所 横浜市港北区岡町 1 1 3 2
氏名 中村 隆雄
4. 補正の対象
明細書の特許請求の範囲、発明の詳細な説明
5. 補正の内容 別紙の通り

1. 特許請求の範囲の全文を下記の様に訂正。

1). 適宜な荷重検出装置により検出した荷重時の車の 4 輪にかゝる静止荷重と、パネ位置とから、パネ上荷重とその重心の水平方向位置を算出し、これ等と、パネ下荷重とその重心の水平方向位置とから車全体の荷重とその重心の水平方向位置を算出、これにより、旋回走行中の車の外側の車輪の外側往地点 P、P を含む路面に垂直な平面と重心との距離 D (右回転の場合 D、左回転の場合 D') を算出し、これと、 $k \cdot H$ (k は重力加速度、H は車の重心高さ) と安全率を考慮して定めた定数 k、適宜な加速度検出装置によって検出した旋回加速度 α とから演算機により、

$$\alpha > \frac{k \cdot D}{H}$$

又はこれ等と等価な式が成立する場合には自動的にアクセルを緩めるか、警報を発するなどの安全措置が講ぜられる様にすることを特徴とする横転防止装置。

2). 適宜な荷重検出装置によって検出した荷重時の車の 4 輪にかゝる静止荷重と、パネ位置とから、パネ上荷重とその重心の水平方向位置を算出、重心のパネ位置平面上での水平方向位置と、車の前後方向傾斜時 (傾斜角 θ) の前輪又は後輪にかゝる荷重及びパネ上荷重の位置又は前輪パネ

方式
特許
2.83

特許
2.83

特許庁 4-8837 (5)

手 続 補 正 書

平成 02 年 0 6 月 27 日

特許庁長官

設置部に関するモーメントの割合条件から得られる、パネ上荷重の最大値がパネ設置平面を通過点との距離が $H - l_{\text{max}}$ (H はパネ上荷重の重心のパネ設置平面からの高さ) に等しい事から H を算出する事を特徴とする演算装置。

2. 明細書の第9頁第1行と第2行の間に下記括弧内を挿入する。

「なほ、この H を使用する場合の横転防止装置の構成は、例えば第4図に於ける演算機6に入力、同演算機の出力を $k D_c / H$ と、演算機7の判定基準を $k_c > k_c D_c / H$ とする事で間に合う。(勿論、演算機6の演算内容は変わる)。」

1. 事件の表示 特願平2-110954
2. 発明の名称 横転防止装置(II)
3. 補正をする者
事件との関係 特許出願人
〒-222
住所 横浜市港北区新町1132
氏名 中村 健司
4. 補正命令の口付 平成02年07月31日
5. 補正の対象
願書の発明の名称の欄
明細書の発明の名称の欄
6. 補正の内容 別紙の通り

1. 発明の名称を下記の様に訂正する。
車の横転防止装置

